

REGOLAMENTO (UE) 305/11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014

Dichiarazione di Prestazione

n_{DOP}: 04.07

GHIAIETTO 10/20

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CLS.04-04

Usi previsti:

- Aggregati per calcestruzzo

Fabbricante:



PAVONI S.p.A.
Via Don A. Questa, 16
25079 Vobarno (BS)

Sistema di VVCP: 2+

Norma armonizzata:

- EN 12620:2002+A1:2008

Organismo notificato:

Apave Italia CPM S.r.l. - Organismo notificato CE 0398

ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°

0398-CPR-AG/12.009 Rev 1


Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Granulometria (d/D)	10/20
Categoria / Tolleranza	G _c 85/20
Descrizione petrografica	aggr. nat. di composizione prevalentemente carbonatica di origine fluvioglaciale e morenica
Frantumazione	frantumato e non frantumato
Forma dei granuli	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	FI ₁₅
Percentuale di particelle frantumate	
Massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2.7
Pulizia	
Contenuto di polveri	f _{1,5}
Qualità delle polveri	NPD
Contenuto in conchiglie	NPD
Resistenza alla frammentazione	LA ₃₀
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE} 15
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD
Composizione/contenuto	
Zolfo totale	S < 1%
Cloruri	Cl < 0,01%
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Contenuto di carbonato (CO ₂)	40%
Contenuto di sostanze organiche	assenti
Contenuto di particelle leggere	assenti
Stabilità di volume	
Ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
Assorbimento di acqua (%)	<1.2
Emissione di radioattività	<L.L.
Rilascio di sostanze pericolose	
Rilascio di metalli pesanti	<L.L.
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	<L.L.
altre sostanze pericolose	<L.L.
Durabilità al gelo / disgelo	F ₂
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	< 0,10%
<L.L.= inferiore ai limiti di legge	

GHIAIETTO 10/20

SETACCI	CURVA DICHIARATA
[mm]	[% passante]
31.500	100
20.000	100
16.000	97
14.000	84
12.500	59
10.000	18
8.000	2
6.300	1
4.000	1
2.000	1
1.000	1
0.500	1
0.250	0
0.125	0
0.063	0.4




La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indentificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Damiano Pavoni – Rappresentante della Direzione per il Controllo di Produzione

In Vobarno, addì 16/04/2019



 (firma)